BEDIENUNGS-, SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE (DE)

Modelle: Reso Shield Stecker · Reso Shield Hybrid · Reso Shield Car · Reso Shield Amulett · Reso Shield Sticker

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument für den späteren Gebrauch auf.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- **Reso Shield Stecker & Reso Shield Hybrid (Netzschale):** Ausschließlich für den Betrieb an einer vorschriftsmäßig installierten 230-V-Steckdose (230 V~, 50 Hz) in trockenen Innenräumen bestimmt.
- **Reso Shield Hybrid (Einsatz), Car, Amulett & Sticker:** Rein passive Trägerelemente ohne elektrischen Netzanschluss. Geeignet für den Innenraum, im Fahrzeug (Car), zum Tragen am Körper (Amulett) bzw. zum Aufkleben auf Smartphones/Tablets (Sticker). Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- **Nur für trockene Innenräume (230-V-Modelle):** Schützen Sie Reso Shield Stecker und die 230-V-Netzschale des Hybrid vor Feuchtigkeit, Nässe, Spritzwasser und hoher Luftfeuchtigkeit. Nicht im Badezimmer oder im Freien verwenden.
- **Nicht öffnen oder manipulieren:** Die elektronischen und mineralischen Komponenten sind vollständig in Epoxidharz vergossen und dauerhaft versiegelt. Versuchen Sie niemals, Gehäuse gewaltsam zu öffnen, anzubohren oder zu verändern.
- **Beschädigte Produkte nicht verwenden:** Bei Rissen, Brüchen, Verformungen oder Verfärbungen **sowie bei beschädigtem Netzkabel** ziehen Sie 230-V-Geräte sofort aus der Steckdose und nehmen Sie das Produkt nicht mehr in Betrieb. **Nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden.**
- **Nicht abdecken & Fahrzeugsicherheit:** 230-V-Komponenten im Betrieb nicht abdecken (Wärmestau). Den Reso Shield Car im Fahrzeug rutschfest sichern, ohne Bedienelemente oder Airbags zu behindern.
- **Kinder:** Produkte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren (Verschluckungsgefahr bei Kleinteilen wie Amulett und Stickern).

3. Inbetriebnahme, Reinigung und Pflege

- **Inbetriebnahme:** Stecker vollständig in eine gut zugängliche 230-V-Wandsteckdose stecken. Hybrid-Netzschale über das mitgelieferte Euro-8-Netzkabel mit einer gut zugänglichen 230-V-Steckdose verbinden und das Trägermodul in die Schale einsetzen. Sticker auf saubere, fettfreie Geräteflächen kleben. Alle Modelle sind wartungsfrei..
- **Reinigung:** 230-V-Komponenten vor der Reinigung vom Netz trennen. Oberflächen nur mit einem trockenen oder leicht nebelfeuchten, weichen Tuch abwischen (keine Lösungsmittel).

4. Technische Daten

Nennspannung (Stecker & Hybrid-Netzschale):	230 V~ / 50 Hz (Schutzklasse II – schutzisoliert, Vollverguss)
Passive Einheiten (Hybrid-Einsatz, Car, Amulett, Sticker):	Kein elektrischer Anschluss (passive Trägermaterialien / Metallfolien-Sticker)
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C (trockene Innenräume für 230-V-Komponenten)
Konformität:	CE (EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU)

5. Entsorgungshinweis (ElektroG / WEEE)

Elektro- und Elektronik-Altgeräte: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass elektrische/elektronische Geräte (Reso Shield Stecker und Reso Shield Hybrid) am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern unentgeltlich an einer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abzugeben sind. Die rein passiven Einheiten (Car, Amulett, Sticker) können gemäß örtlichen Vorschriften über den Restmüll oder Wertstoffhof entsorgt werden. **WEEE-Reg.-Nr. DE: 80867483**

6. EU-Konformität & Herstellerangaben

Die Reso Shield GmbH erklärt hiermit, dass die genannten Produkte den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter www.resoshield.com abrufbar.

Hersteller: Reso Shield GmbH · Sonnenstr. 13 · 84387 Julbach · Deutschland · Tel.: +49 160 3239649 · E-Mail: info@resoshield.com · Web: www.resoshield.com · Amtsgericht Landshut, HRB 15216 · USt-IdNr.: DE368356433